

Opis:

BAUHUŚ Akryl biały to jednoskładnikowy, wielofunkcyjny uszczelniacz akrylowy. Nadaje się do wypełniania pęknięć i połączeń zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Właściwości:

- Podatny na malowanie,
- Może być stosowany na wszystkich porowatych powierzchniach, takich jak cegła, drewno itp.
- Nadaje się do połączeń o umiarkowanym przemieszczaniu się (do 15 %),
- Bardzo łatwy w aplikacji i czyszczeniu,
- Wodoodporny po utwardzeniu,
- Odporny na warunki atmosferyczne, takie jak: deszcz, śnieg i światło słoneczne.

Aplikacje:

- Uszczelnianie połączeń o niskim i średnim ruchu między różnymi materiałami (drewno, cegła itp.)
- Uszczelnianie połączeń między oknami, ścianami, drzwiami itp.
- Wypełnianie pęknięć w ścianach i sufitach.

Zalecenia:

- Zalecany stosunek głębokości do szerokości połączenia to 1 do 1.
- Temperatura otoczenia przy aplikacji powinna wynosić od +5°C do +40 °C.
- Po nałożeniu należy wygładzić masę nawilżonym palcem lub mokrym narzędziem.
- Nadmiar szczeliwa można usunąć mokrą szmatką.
- Utrzymywać połączenie w stanie suchym przez co najmniej dwie godziny.

Okres trwałości:

Zobacz górną część opakowania.

Środki bezpieczeństwa:

P102 Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

P262 Nie dopuszczać do kontaktu z oczami, skórą i ubraniem ochronnym.

P271 Do użytku na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

P280 Nosić rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.

