

KARTA TECHNICZNA

Grunt głęboko penetrujący

Charakterystyka

Produkt odznacza się zdolnością do głębokiej penetracji podłoża wzmacniając je i zmniejszając jego nasiąkliwość. Zapewnia dobrą przyczepność i uszczelnienie powierzchni. Zmniejsza zużycie farb dyspersyjnych.

Zastosowanie

Stosowany jest do powierzchniowego wzmacniania porowatych i chłonnych podłoży (posadzki betonowe, tynki, płyta gipsowo-kartonowa). Można stosować na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

Dane techniczne

- ◆ gęstość w 20°C: ok. 1 g/cm³
- ◆ temperatura wrzenia: 100°C /woda/
- ◆ pH: 7-9
- ◆ rozpuszczalność: rozpuszcza się w wodzie.
- ◆ wydajność: do 12 m²/l(jednokrotne malowanie) w zależności od chłonności podłoża

Transport

Preparat nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych.

Opakowania

Kanister plastikowy 5 l

Przechowywanie

W certyfikowanych, szczelnych, prawidłowo oznakowanych opakowaniach. Opakowania chronić przed nagrzaniem.

Informacje zawarte w karcie wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie. Nabywca każdorazowo jest zobligowany do przeprowadzenia prób użytkowych w celu określenia przedatności produktu do własnych potrzeb.