

ŚRODEK DO USUWANIA KLEJU

Bauhus Środek do usuwania kleju to preparat czyszczący do zastosowań przemysłowego przeznaczony do usuwania zabrudzeń po klejach, ołówkach, mazakach, smarach, olejach oraz nieutwardzonej pianie poliuretanowej i żywicach. Bezpieczny dla tworzyw sztucznych i lakierów. Może być stosowany do odtłuszczania i przygotowywania powierzchni przed klejeniem.

SPOSÓB UŻYCIA: Nanieść niewielką ilość na zabrudzenie bądź szmatkę (o trwałych kolorach), rozprowadzić na zabrudzeniu. Powtórzyć czynność w przypadku grubszych warstw kleju do uzyskania pożądanego efektu. Wypolerować powierzchnię do sucha.

Należy zawsze wykonać test kompatybilności czyszczonych powierzchni w mało widocznym miejscu.

CECHY PRODUKTU

Pojemność	5000ml
Bezpieczny powierzchni malowanych	■
Bezpieczny dla tworzyw sztucznych	■
Usuwa: ZABRUDZENIA, SMAR, OLEJ, ŻYWICE, SILIKONY	
Usuwa: NIEUTWARDZONA PIANKĘ POLIURETANOWĄ	
Usuwa: MAZAKI	



PARAMETRY JAKOŚCIOWE

Wygląd	Ciecz klarowna, bez zanieczyszczeń mechanicznych
Barwa	Max 10 Pt-Co
Gęstość w 20C	0,760-0,800 g/cm3
Zawartość wody	< 0,05 % (m/m)

PRZECHOWYWANIE I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Produkt należy przechowywać w pojemnikach do tego przeznaczonych, w pomieszczeniach wentylowanych, z dala od źródła ognia. W magazynie należy przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia oraz narzędzi iskrzących.

Trwałość produktu: 2 lata od daty produkcji.